

Техническое описание

Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5 Серверы PRIMERGY CX для горизонтального масштабирования

Сбалансированная эффективность и расширяемость для ресурсоемких сценариев облачных вычислений и виртуализации

Сервер Fujitsu PRIMERGY предоставит необходимые серверы для любых рабочих нагрузок и меняющихся бизнес-потребностей. По мере расширения бизнес-процессов возрастает потребность в приложениях. Для каждого из них требуются определенные ресурсы, поэтому ИТ-инфраструктуру необходимо оптимизировать для эффективной работы пользователей. Системы PRIMERGY помогут распределить вычислительные мощности в соответствии с бизнес-приоритетами компании благодаря полному ассортименту расширяемых напольных серверов PRIMERGY для удаленных офисов и филиалов компаний, универсальных стоечных серверов, а также гиперконвергентных серверов горизонтального масштабирования. Высокое качество этих систем подтверждено на практике, а применяемый широкий ряд инноваций и высочайшая эффективность позволяют сократить эксплуатационные затраты и снизить сложность инфраструктуры, что расширяет возможности повседневных деловых операций. Они эффективно интегрируются в существующую среду, позволяя компаниям сосредоточиться на выполнении основных бизнес-функций.

Серверные модульные системы PRIMERGY CX идеально подходят для облачных сред, гиперконвергентных сетей и высокопроизводительных вычислений. Они предоставляют ЦОД и филиалам огромную вычислительную производительность, позволяя увеличивать плотность размещения серверов, сокращать энергопотребление, тепловыделение и снижать общие операционные затраты.

PRIMERGY CX2560 M5

Сервер Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5 — это новейшее поколение мощных процессоров, большой объем памяти и масштабируемые возможности ввода-вывода, которые отвечают требованиям виртуализации, консолидации серверов или корпоративных приложений. Это гибкий двухпроцессорный серверный узел половинной высоты/ширины для шасси PRIMERGY CX400 M4 на базе масштабируемых процессоров Intel® Xeon®, имеющих до 24 ядер на процессор. Каждая система CX2560 M5 в корпусе поддерживает до 2 ТБ памяти DDR4, что делает ее идеальным решением для сред с высокой плотностью виртуализации. Кроме того, можно использовать новую энергонезависимую память Intel® Optane™ DC вместе со стандартными модулями DDR4, что обеспечивает общую емкость 7680 Гб на сервер. В отличие от традиционной DRAM, модули новой энергонезависимой памяти обеспечивают беспрецедентное сочетание высокой емкости, доступности по цене и преимуществ энергонезависимости. Серверы, оснащенные памятью этого нового класса, смогут адаптировать и оптимизировать рабочие нагрузки, перемещая и поддерживая большие объемы данных ближе к процессору и минимизируя задержки при извлечении данных из системы хранения. В системе хранения CX2560 M5 имеется шесть 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей SAS/SATA на узел, с дополнительной возможностью использования двух накопителей M.2 или двух карт microSD непосредственно в системе в качестве внутреннего загрузочного устройства.



Функции и преимущества

Основные функции	Преимущества
<p>НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ УЗКИХ МЕСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none">■ Широкий выбор различных типов масштабируемых процессоров семейства Intel® Xeon®. Каждый процессор имеет до 24 ядер, реализует до 56 потоков, 12 каналов памяти и 48 каналов PCIe на разъем, что обеспечивает значительно более высокую производительность и эффективность. В дополнение к уже упомянутым функциям скорость соединения между процессорами увеличена до 10,4 ГТ/с.	<ul style="list-style-type: none">■ Готовность к удовлетворению потребностей будущего и росту объемов данных благодаря производительности двух процессоров, обеспечивающих увеличение вычислительной мощности, соответствующей стандартам будущего. Несколько инноваций делают это новое поколение процессоров (кодовое название «Cascade Lake») еще более мощным по сравнению с нынешними масштабируемыми процессорами Intel® Xeon®, обеспечивая небывалую вычислительную мощность и увеличенную пропускную способность памяти для ресурсоемких рабочих нагрузок.
<p>УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПАМЯТИ DDR4</p> <ul style="list-style-type: none">■ До 2048 ГБ памяти DDR4 с 16 разъемами DIMM. Процессоры Intel Xeon поддерживают 6 каналов памяти на разъем (2 разъема на канал) с более скоростной поддержкой памяти — макс. 2,933 МТ/с.	<ul style="list-style-type: none">■ Усовершенствованные модули памяти DDR4 обеспечивают более высокую пропускную способность и более низкое энергопотребление. Правильный выбор для любой области применения.
<p>ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПАМЯТИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ</p> <ul style="list-style-type: none">■ Энергонезависимая память Intel® Optane™ DC — это инновационная технология памяти, которая обеспечивает уникальное сочетание большой емкости, доступной по цене, и преимуществ энергонезависимости. Она кардинально меняет иерархию памяти и систем хранения в центрах обработки данных и приближает большие наборы данных к ЦП, ускоряя получение аналитической информации. Наряду с технологией памяти DDR4, в каждом серверном узле реализована поддержка до 4 модулей NV-DIMM энергонезависимой памяти Intel® Optane™ DC, что обеспечивает общую емкость памяти более 3,5 ТБ.	<ul style="list-style-type: none">■ Технология энергонезависимой памяти Intel® Optane™ DC при использовании масштабируемых процессоров Intel® Xeon® нового поколения (кодовое название «Cascade Lake») преобразует критически важные рабочие нагрузки обработки данных — от облачных сред и баз данных до аналитики в оперативной памяти и сетей доставки контента.
<p>УЛУЧШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ</p> <ul style="list-style-type: none">■ Базовое подключение Ethernet через встроенный контроллер LAN, интерфейсные платы DynamicLoM OCP (4 разъема RJ45 1 Гбит/с, 2 разъема RJ45/SFP+ 10 Гбит/с и 4 разъема SFP+ Ethernet 10 Гбит/с) для удовлетворения расширенных требований.	<ul style="list-style-type: none">■ Оптимальное подключение Ethernet для всех случаев: базовое подключение через встроенный контроллер LAN, расширенное с помощью DynamicLoM гарантирует максимальную гибкость для интеграции сервера в существующие инфраструктуры — сейчас и в будущем без перестройки существующей инфраструктуры.
<p>ОБШИРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none">■ Два разъема расширения PCIe Gen3 x16 для RAID, контроллеры Ethernet Fiber Channel и Infiniband, дополнительный доверенный платформенный модуль (TPM) и большой выбор различных операционных систем для адаптации к различным потребностям.	<ul style="list-style-type: none">■ Несмотря на высокую плотность, серверный узел предоставляет широчайший выбор вариантов для оптимального соответствия индивидуальным требованиям и адаптации к меняющимся условиям.

Технические сведения

PRIMERGY CX2560 M5	
Базовый модуль	PRIMERGY CX2560 M5 с воздушным охлаждением
Типы корпусов	Узел с воздушным охлаждением
Тип продукта	Двухпроцессорный стойный сервер форм-фактора 1U
Материнская плата	
Тип материнской платы	D 3853
Набор микросхем	Intel® C621
Количество и тип процессоров	1–2 x Семейство масштабируемых процессоров Intel® Xeon®
Процессор Intel® Xeon® класса Bronze	Процессор Intel® Xeon® класса Bronze 3204 (6 ядер, 1.90 ГГц, TLC: 8.25 MB, Турборежим: 1,90 ГГц, 9,6 GT/s, Шина оперативной памяти: 2133 МГц, 85 Вт, AVX Base 1.50 ГГц, AVX Turbo 1.50 ГГц)
Процессор Intel® Xeon® класса Silver	Процессор Intel® Xeon® класса Silver 4208 (8 ядер, 2.10 ГГц, TLC: 11 MB, Турборежим: 2,50 ГГц, 9,6 GT/s, Шина оперативной памяти: 2400 МГц, 85 Вт, AVX Base 1.60 ГГц, AVX Turbo 2.00 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Silver 4210 (10 ядер, 2.20 ГГц, TLC: 13.75 MB, Турборежим: 2,70 ГГц, 9,6 GT/s, Шина оперативной памяти: 2400 МГц, 85 Вт, AVX Base 1.90 ГГц, AVX Turbo 2.30 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Silver 4214 (12C, 2.20 ГГц, TLC: 16.5 MB, Турборежим: 2,70 ГГц, 9,6 GT/s, Шина оперативной памяти: 2400 МГц, 85 Вт, AVX Base 1.80 ГГц, AVX Turbo 2.40 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Silver 4214Y (12C, 2.20 ГГц, TLC: 16.5 MB, Турборежим: 2,70 ГГц, 9,6 GT/s, Шина оперативной памяти: 2400 МГц, 85 Вт, AVX Base 1.80 ГГц, AVX Turbo 2.40 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Silver 4215 (8 ядер, 2.50 ГГц, TLC: 11 MB, Турборежим: 3,00 ГГц, 9,6 GT/s, Шина оперативной памяти: 2400 МГц, 85 Вт, AVX Base 2.00 ГГц, AVX Turbo 2.60 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Silver 4216 (16C, 2.10 ГГц, TLC: 22 MB, Турборежим: 2,70 ГГц, 9,6 GT/s, Шина оперативной памяти: 2400 МГц, 100 Вт, AVX Base 1.40 ГГц, AVX Turbo 2.30 ГГц)
Процессор Intel® Xeon® класса Gold	Процессор Intel® Xeon® класса Gold 5215 (10 ядер, 2.50 ГГц, TLC: 13.75 MB, Турборежим: 3,00 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2666 МГц, 85 Вт, AVX Base 2.00 ГГц, AVX Turbo 2.60 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 5215M (10 ядер, 2.50 ГГц, TLC: 13.75 MB, Турборежим: 3,00 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2666 МГц, 85 Вт, AVX Base 2.00 ГГц, AVX Turbo 2.60 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 5217 (8 ядер, 3.00 ГГц, TLC: 11 MB, Турборежим: 3,40 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2666 МГц, 115 Вт, AVX Base 2.50 ГГц, AVX Turbo 3.00 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 5218 (16C, 2.30 ГГц, TLC: 22 MB, Турборежим: 2,80 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2666 МГц, 125 Вт, AVX Base 1.80 ГГц, AVX Turbo 2.30 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 5218B (16C, 2.30 ГГц, TLC: 22 MB, Турборежим: 2,80 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2666 МГц, 125 Вт, AVX Base 1.80 ГГц, AVX Turbo 2.30 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 5220 (18C, 2.20 ГГц, TLC: 24.75 MB, Турборежим: 2,70 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2666 МГц, 125 Вт, AVX Base 1.80 ГГц, AVX Turbo 2.50 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 5222 (4 ядра, 3.80 ГГц, TLC: 16.5 MB, Турборежим: 3,90 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2933 МГц, 105 Вт, AVX Base 3.80 ГГц, AVX Turbo 3.80 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 6230 (20C, 2.10 ГГц, TLC: 27.5 MB, Турборежим: 2,80 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2933 МГц, 125 Вт, AVX Base 1.60 ГГц, AVX Turbo 2.40 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 6240 (18C, 2.60 ГГц, TLC: 24.75 MB, Турборежим: 3,30 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2933 МГц, 150 Вт, AVX Base 2.00 ГГц, AVX Turbo 2.80 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 6242 (16C, 2.80 ГГц, TLC: 22 MB, Турборежим: 3,50 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2933 МГц, 150 Вт, AVX Base 2.30 ГГц, AVX Turbo 3.10 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 6248 (20C, 2.50 ГГц, TLC: 27.5 MB, Турборежим: 3,20 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2933 МГц, 150 Вт, AVX Base 1.90 ГГц, AVX Turbo 2.80 ГГц) Процессор Intel® Xeon® класса Gold 6252 (24C, 2.10 ГГц, TLC: 35.75 MB, Турборежим: 2,80 ГГц, 10,4 GT/s, Шина оперативной памяти: 2933 МГц, 150 Вт, AVX Base 1.70 ГГц, AVX Turbo 2.40 ГГц)
Разъемы памяти	16 (8 модулей DIMM на процессор, 6 каналов с 2 разъемами на канал)
Тип разъемов памяти	DIMM (DDR4/DDR-T для энергонезависимых модулей памяти)
Объем памяти (мин.– макс.)	8 ГБ - 3.5 ТБ
Защита памяти	Advanced ECC SDDC

Примечания по памяти	Memory Mirroring Mode with identical modules in both channel pairs of a bank (4 or 6 modules per bank) per CPU. Rank Sparing Mode with minimum of 2 modules single ranked (1R) or dual ranked (2R) or 1 module quad ranked (4R) per CPU. 2 Slots populated with DCPMM modules per CPU Режим зеркалирования памяти с идентичными модулями в обеих парах каналов банка (4 или 6 модулей на банк) каждого процессора. Режим резервирования рангов с минимумом 2 модулями с одним рангом (1R) или двумя рангами (2R) или 1 модулем с четырьмя (4R) рангами на процессор. 2 разъема с модулями DCPMM на процессор
Энергонезависимые модули памяти	256 ГБ (2 Модули памяти 128 ГБ) DDR-T, регистровая, ECC, 2,666 МГц, NVM, DCPMM, 1Rx4 512 ГБ (2 Модули памяти 256 ГБ) DDR-T, регистровая, ECC, 2,666 МГц, NVM, DCPMM, 2Rx4
Стандартные модули памяти (для использования в сочетании с энергонезависимыми модулями памяти)	96 ГБ (6 Модули памяти 16 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 1Rx4 64 ГБ (4 Модули памяти 16 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 1Rx4 192 ГБ (6 Модули памяти 32 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 2Rx4 128 ГБ (4 Модули памяти 32 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 2Rx4 768 ГБ (6 Модули памяти 128 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, LRDIMM, 4Rx4 384 ГБ (6 Модули памяти 64 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, LRDIMM, 4Rx4 256 ГБ (4 Модули памяти 64 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, LRDIMM, 4Rx4
Стандартные модули памяти	8 ГБ (1 Модули памяти 8 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 1Rx8 16 ГБ (1 Модули памяти 16 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 1Rx4 16 ГБ (1 Модули памяти 16 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 2Rx8 32 ГБ (1 Модули памяти 32 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, DIMM, 2Rx4 64 ГБ (1 Модули памяти 64 ГБ) DDR4, регистровая, ECC, 2,933 МГц, PC4-2933, LRDIMM, 4Rx4
Примечания по обновлению	4 в PRIMERGY CX400 M4
Интерфейсы	
Порты USB 3.0	2 x USB 3.0 (на задней панели) с соединителем с поддержкой высокой плотности
Графический (15 контактов)	1 x VGA (1 на задней панели) с соединителем с поддержкой высокой плотности
LAN / Ethernet (RJ-45)	2 / 1 гигабитный порт Ethernet + 1 встроенный сервисный сетевой адаптер
LAN управления (RJ45)	Трафик LAN управления можно переключить на порт общей встроенной сетевой платы 1 Гбит/с
Встроенный или интегрированный контроллер	
RAID-контроллер	Контроллер RAID 0/1 или RAID 5/6 на 8 портов (дополнительно)
Контроллер SATA	Intel® C621
Контроллер сетевого интерфейса	Встроенный Intel® i210 10/100/1000 Мбит/с Ethernet
Контроллер удаленного управления	Совместим с IPMI 2.0 Встроенный контроллер дистанционного управления (iRMC S5, 512 МБ подключенной памяти, включая графический контроллер)
Доверенный платформенный модуль (TPM)	дополнительный модуль TPM
Разъемы (в зависимости от базового корпуса)	
PCI-Express 3.0 x16	2 x 16 низкопрофильных разъемов PCIe 3.0 (через разветвитель системной шины)
Отсеки для	
Отсеки для устройств хранения данных	до шести 2,5-дюймовых накопителей (в корпусе PRIMERGY CX400 M4)
Конфигурация отсека для устройства хранения данных	узел CX400 M4 поддерживает установку до 6 2,5-дюймовых устройств HDD/SSD, а узел CX2560 M4 — 2 устройств M.2
Общие сведения о системе	
Конфигурация вентиляторов	Шасси CX400 M4 с резервными вентиляторами с возможностью горячей замены
Панель управления	
Рабочие кнопки	Выключатель Кнопка ID
Индикаторы состояния	Питание (зеленый) Состояние системы (оранжевый) Скорость LAN (зеленый/желтый) Подключение к LAN (зеленый) Идентификация (синий)

BIOS

Функции BIOS	Соответствие требованиям UEFI Вариант пользовательской конфигурации, совместимой с более старыми версиями BIOS Поддержка IPMI Резервное копирование и восстановление настроек BIOS Поддержка удаленной загрузки через iSCSI Поддержка удаленной загрузки через PXE
--------------	---

Операционные системы и ПО виртуализации

Примечания по операционным системам

Ссылка на выпуск операционной системы	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=d4ebd846-aa0c-478b-8f58-4cfbf3230473
---------------------------------------	---

Управление сервером и управления инфраструктурой

Стандартный	Основные элементы Infrastructure Manager (ISM) <ul style="list-style-type: none">Управление узламиРаботоспособность — мониторинг и управлениеУправление емкостью/пороговыми значениямиУправление питаниемКонвергированное управлениеАвтоматическое обнаружениеУдаленное управлениеУправление обновлениемВедение журналов и аудит ServerView Suite (управление) <ul style="list-style-type: none">ServerView Operations Manager (вкл. PDA и ASR&R)ServerView Agents and CIM providerServerView Agentless ManagementServerView — системный мониторSVOM- Event ManagerServerView RAID ManagerSVOM- Threshold ManagerУправление энергопотреблением (iRMC)Монитор энергопотребления (мониторинг потребляемой мощности)Управление хранением данных (сервер) с SVOM/SV-RAID ServerView Suite (обслуживание) <ul style="list-style-type: none">iRMC S5 (дистанционное управление)Управление производительностью (SVOM)Управление активамиPrimecollectМодуль самостоятельного обслуживания заказчиком (CSS)Интернет-диагностика ServerView Suite (интеграция) <ul style="list-style-type: none">Пакеты интеграции ServerView для MS System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios и HP SIM
-------------	--

Управление сервером и управления инфраструктурой

Дополнительно	Infrastructure Manager (ISM) <ul style="list-style-type: none">Автоматизированная настройка устройствМассовая установка ОСУправление узламиРаботоспособность — мониторинг и управлениеУправление емкостью/пороговыми значениямиУправление питаниемКонвергированное управлениеАвтоматическое обнаружениеУправление виртуальными устройствами ввода-выводаУправление сетевой топологиейУдаленное управлениеУправление обновлениемВедение журналов и аудитИнтеграция<ul style="list-style-type: none">Управление предприятиемСпецифическое для поставщика управлениеМониторинг платформ сторонних поставщиков
	ServerView Suite (обслуживание) <ul style="list-style-type: none">ServerView eLCMiRMC Расширенный пакет вкл. Улучшенная переадресация видео (AVR), запись видеоизображения и поддержка виртуальной среды для различных носителей данных

Габариты

Габариты (Ш x Г x В)	174,3 x 580 x 40,5 мм
Вес	4,5 кг
Размер узла сети	Форм-фактор 1 U половинной ширины

Охрана окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	5 - 35 °C
Рабочая относительная влажность	10 - 85 % (без конденсации)
Максимальная рабочая высота	3000 м
Рабочая среда	FTS 04230 – Директива для центра обработки данных (спецификации места установки)
Рабочая среда, ссылка	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe

Соответствие стандартам

Весь мир	CB RoHS (Ограничения, касающиеся использования опасных веществ, согласно международным нормам RoHS) WEEE (Утилизация электрооборудования) IEC 60950
Европа	CE Класс A * EN 60950 - 1 EN 50371 EN 55022 EN 61000-3-3 EN 55024
США/Канада	UL/CSA ICES-003 / NMB-003 Class A
Япония	VCCI class A
Тайвань	CNS 13436 CNS 13438 class A
Ссылка по вопросам совместимости	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Примечания по вопросу совместимости	Продукт полностью соответствует требованиям безопасности всех стран Европы и Северной Америки. По требованию может быть произведена аттестация продукта внутри страны, для достижения соответствия законодательным требованиям или по иным причинам. * Предупреждение: это продукт класса А. При установке внутрь электронного оборудования данный продукт может стать причиной радиопомех, при возникновении которых пользователю необходимо принять соответствующие меры.

Компоненты

Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/ru/products/software

Дополнительная информация

Learn more about Сервер Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.

www.fujitsu.com/primergy

Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш новый всемирный проект по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Используя наши ноу-хау мирового масштаба, мы стремимся внести свой вклад в экологически безопасной окружающей среды с помощью ИТ-технологий.

Дополнительные сведения см. по адресу

www.fujitsu.com/ru/environment



Авторские права

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу

www.fujitsu.com/ru/terms-of-use

© Fujitsu Technology Solutions

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FUJITSU Technology Solutions

Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru

2019-05-29 RCIS-RU

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов.

Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации.

Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев.

Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use

© Fujitsu Technology Solutions