

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

Техническое описание Рабочая станция Fujitsu CELSIUS W570

Мощная и компактная рабочая станция для работы в CAD

Вам больше не придется жертвовать производительностью, возможностью расширения, доступной ценой и энергоэффективностью в пользу компактности типоразмера Microtower. Fujitsu CELSIUS W570 — это первая в отрасли полнофункциональная настольная рабочая станция в инновационном компактном 21-литровом форм-факторе Microtower. Бескомпромиссное решение для архитекторов, проектировщиков и инженеров.

Максимальная производительность, возможности расширения и доступная цена. Отлично подходит для работы в CAD, обеспечивая высокую производительность, надежность и непревзойденную гибкость, — и все это по доступной цене.

- Возможность выбора: энергоэффективные процессоры Intel® Core™ или семейство мощных процессоров Intel® Xeon® E3-1200 v6
- Поддержка ОС Windows 10 Pro
- Поддержка ОС Windows 7 (с определенными процессорами)
- Память DDR4 64 ГБ с частотой 2400 МГц (включая ECC)
- Максимальная емкость 16 ТБ,
- Высокая производительность системы хранения благодаря высокоскоростным твердотельным накопителям PCIe

Компактный корпус для экономии пространства

Наша самая легкая и энергоэффективная настольная рабочая станция типоразмера Microtower

- Первая в отрасли настольная рабочая станция в 21-литровом форм-факторе
- Поддержка графических плат до NVIDIA® Quadro® P2000, оптимизированных для работы в CAD и приложениях AEC
- Оптимизированное управление температурой и системой охлаждения
- Низкий уровень шума 18 дБ (А) для комфортной рабочей обстановки
- Источник питания всего 280 Вт для сокращения энергопотребления
- Спроектировано, разработано и произведено в Германии

Поддержка нескольких мониторов

Идеально подходит для диспетчерских, комнат видеонаблюдения и компаний, предоставляющих финансовые услуги

- До 8 мониторов с использованием технологии NVIDIA® Mosaic™

«2 в 1»: рабочая станция и POS-терминал



Компоненты

Процессор	Процессор Intel® Core™ i7-7700 (4 ядра / 8 потоков, 3.60 ГГц, До 4,2 ГГц, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) *
	Процессор Intel® Core™ i7-6700 (4 ядра / 8 потоков, 3.40 ГГц, до 4,0 ГГц, 8 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **
	Процессор Intel® Core™ i5-7600 (4 ядра / 4 потоков, 3.50 ГГц, до 4,1 ГГц, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *
	Процессор Intel® Core™ i5-7500 (4 ядра / 4 потоков, 3.40 ГГц, до 3,8 ГГц, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *
	Процессор Intel® Core™ i5-6600 (4 ядра / 4 потоков, 3.30 ГГц, до 3,9 ГГц, 6 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **
	Процессор Intel® Core™ i5-6500 (4 ядра / 4 потоков, 3.20 ГГц, до 3,6 ГГц, 6 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **
	Процессор Intel® Core™ i3-7100 (2 ядра / 4 потоков, 3.90 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 630)
	Процессор Intel® Core™ i3-6100 (2 ядра / 4 потоков, 3.70 ГГц, 3 MB, Intel® HD Graphics 530) **
	Процессор Intel® Xeon® E3-1280v6 (4 ядра / 8 потоков, 3.90 ГГц, До 4,2 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1280v5 (4 ядра / 8 потоков, 3.70 ГГц, до 4,0 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1275v6 (4 ядра / 8 потоков, 3.80 ГГц, До 4,2 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1275v5 (4 ядра / 8 потоков, 3.60 ГГц, до 4,0 ГГц, 8 MB, Intel® HD Graphics P530) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1270v6 (4 ядра / 8 потоков, 3.80 ГГц, До 4,2 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1270v5 (4 ядра / 8 потоков, 3.60 ГГц, до 4,0 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1245v6 (4 ядра / 8 потоков, 3.70 ГГц, до 4,1 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1245v5 (4 ядра / 8 потоков, 3.50 ГГц, до 3,9 ГГц, 8 MB, Intel® HD Graphics P530) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1240v6 (4 ядра / 8 потоков, 3.70 ГГц, до 4,1 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1240v5 (4 ядра / 8 потоков, 3.50 ГГц, до 3,9 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1230v6 (4 ядра / 8 потоков, 3.50 ГГц, до 3,9 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1230v5 (4 ядра / 8 потоков, 3.40 ГГц, до 3,8 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1225v6 (4 ядра / 4 потоков, 3.30 ГГц, до 3,7 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1225v5 (4 ядра / 4 потоков, 3.30 ГГц, до 3,7 ГГц, 8 MB, Intel® HD Graphics P530) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1220v6 (4 ядра / 4 потоков, 3.00 ГГц, до 3,5 ГГц, 8 MB) *
	Процессор Intel® Xeon® E3-1220v5 (4 ядра / 4 потоков, 3.00 ГГц, до 3,5 ГГц, 8 MB) *
	Intel® vPro™ со всеми процессорами Intel® Xeon® Технология Intel® vPro™ недоступна для процессоров Intel® Core i5 и i7 *с технологией Intel® Turbo Boost (тактовая частота и производительности могут изменяться в зависимости от нагрузки и других факторов)

Операционные системы

Предустановленная операционная система	Windows 10 Pro. Fujitsu рекомендует Windows 10 Pro. Windows 10 Домашняя Windows 7 Professional 64-bit pre-installed (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors)	Windows 10 Pro. Fujitsu рекомендует Windows 10 Pro. Windows 10 Домашняя Windows 7 Professional 64-bit pre-installed (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors)
Совместимость с операционными системами	Windows 7 Professional 32-bit pre-installed (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors) Linux	Windows 7 Professional 32-bit pre-installed (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors) Linux
Информация о поддержке ОС Microsoft	Системы на базе процессоров Intel® 7-го поколения поддерживаются полностью только на ОС Microsoft Windows 10 Домашняя или Windows 10 Pro. Более подробные сведения представлены в разделе «Жизненный цикл продуктов Microsoft».	Системы на базе процессоров Intel® 7-го поколения поддерживаются полностью только на ОС Microsoft Windows 10 Домашняя или Windows 10 Pro. Более подробные сведения представлены в разделе «Жизненный цикл продуктов Microsoft».
Примечания по операционным системам	Сертифицировано для Red Hat® Enterprise Linux (ожидается) Сертифицировано для SUSE Enterprise Desktop (ожидается) Сертифицировано для SUSE Enterprise Server (ожидается) В некоторых конфигурациях драйверы сторонних разработчиков в настоящее время недоступны; возможны ограничения для некоторых конфигураций.	Сертифицировано для Red Hat® Enterprise Linux (ожидается) Сертифицировано для SUSE Enterprise Desktop (ожидается) Сертифицировано для SUSE Enterprise Server (ожидается) В некоторых конфигурациях драйверы сторонних разработчиков в настоящее время недоступны; возможны ограничения для некоторых конфигураций.

Модули памяти	4 ГБ (1 модуль/модули 4 ГБ) DDR4, небуферизованная, ECC, 2,400 МГц, UDIMM
	4 ГБ (1 модуль/модули 4 ГБ) DDR4, небуферизованная, non-ECC, 2,400 МГц, UDIMM
	8 ГБ (1 модуль/модули 8 ГБ) DDR4, небуферизованная, ECC, 2,400 МГц, UDIMM
	8 ГБ (1 модуль/модули 8 ГБ) DDR4, небуферизованная, non-ECC, 2,400 МГц, UDIMM
	16 ГБ (1 модуль/модули 16 ГБ) DDR4, небуферизованная, ECC, 2,400 МГц, UDIMM
	16 ГБ (1 модуль/модули 16 ГБ) DDR4, небуферизованная, non-ECC, 2,400 МГц, UDIMM
Графическая плата	Others: Плата расширения VGA
	High-end 3D: NVIDIA® Quadro® P4000, 8 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: NVIDIA® Quadro® P2000, 5 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Midrange 3D: AMD Radeon Pro™ WX5100, 8 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 4 x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P1000, 4 ГБ, PCIe x16, 4x miniDP
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P600, 2 ГБ, PCIe x16, 4x miniDP
	Entry 3D: AMD FirePro™ W2100, 2 ГБ, 320 потоковых процессора, PCIe x16, 2x DisplayPort
	Entry 3D: NVIDIA® Quadro® P400, 2 ГБ, PCIe x16, 3x miniDP
	Remote Graphics: Четырехпортовая плата CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 4x miniDP, PCoIP
	Remote Graphics: Двухпортовая плата CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 2x miniDP, PCoIP
Примечания	Для работы NVIDIA® Quadro® P4000 требуется CELSIUS W570power или CELSIUSpower+.
Жесткие диски (внутренние)	Устройство PCIe-SSD, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, Высокопроизводительный модуль M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, Модуль M.2 емкостью 128 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 1024 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 512 ГБ с технологией NVMe
	Устройство PCIe-SSD, 1 твердотельный накопитель M.2 емкостью 256 ГБ с технологией NVMe
	Твердотельный накопитель SATA III, 480 ГБ, с высокой отказоустойчивостью, 2,5-дюймовый
	Твердотельный накопитель SATA III, 240 ГБ, с высокой отказоустойчивостью, 2,5-дюймовый
	Твердотельный накопитель SATA III, 1024 ГБ, 2,5-дюймовый
	Твердотельный накопитель SATA III, 512 ГБ, 2,5-дюймовый
	Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый
	Твердотельный накопитель SATA III, 128 ГБ, 2,5-дюймовый
	Твердотельный накопитель SATA III, 512 ГБ, 2,5-дюймовый, SED
	Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый, SED
	SSHD SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ, 3,5-дюймовый
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 6000 ГБ, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 4000 ГБ, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 2000 ГБ, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 2000 ГБ, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 2000 ГБ, 3,5-дюймовый
	Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 1000 ГБ, 3,5-дюймовый
Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин., 500 ГБ, 3,5-дюймовый	
Жесткий диск SATA II, 5400 об./мин., 500 ГБ, 2,5-дюймовый*	
Примечания по жесткому диску	1 гигабайт емкости жесткого диска равняется 1 миллиарду байт.
	Поддержка 24/7 (требуются жесткие диски для важных бизнес-приложений)
	До 20 ГБ пространства на жестком диске зарезервировано для выполнения восстановления системы SSHD (гибридный накопитель)
	SED (привод со встроенной поддержкой шифрования)
	SSD (твердотельный накопитель)

Дисковые устройства (дополнительно)	BD Triple Writer SATA тонкий привод (лоток)	
	Многофункциональное устройство чтения карт памяти "24 в 1", USB 2.0, 3.5"	
	Мультиформатный сверхтонкий дисковод DVD (лоток)	
	Привод DVD-ROM	
	Супермультиформатный DVD-привод	
Интерфейсные платы/компоненты (дополнительно)		
	Параллельный интерфейс	
	Интерфейс eSATA	
	Две последовательные платы PCIe x1	
	WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH и Bluetooth 4.1 (отдельные регионы, до Bluetooth 4.2 в зависимости от версии ОС)	
	WLAN 802.11ac (2x2) PCIe x1 FH (отдельные регионы)	
	Gigabit Ethernet PCIe x1, DS	
Базовый модуль	CELSIUS W570	CELSIUS W570power
Материнская плата		
Тип материнской платы	D3517	
Набор микросхем	Intel® C236	
Процессорный разъем	LGA 1151	
Максимальное количество процессоров	1	
Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.)	64 ГБ	
Разъемы памяти	4 DIMM (DDR4) с поддержкой ECC/без поддержки ECC	
Частота памяти	2,400 МГц	
Примечания по памяти	Поддержка двух каналов памяти Для использования двух каналов памяти необходимо заказать не менее 2 модулей памяти. Емкость модулей памяти должна быть одинаковой на каждом канале. DDR4 2400 МГц будет работать на частоте 2133 МГц в конфигурации с процессорами Intel® 6-го поколения	
LAN	10/100/1,000 Мбит/с Intel® I219LM	
Версия BIOS	AMI Aptio V	
Функции BIOS	BIOS Flash EPROM: обновление с помощью программного обеспечения Технология восстановления BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) CSM (модуль поддержки совместимости Compatibility Support Module)	
Тип аудиоплаты	Встроенный	
Аудиокодек	Realtek ALC671	
Функции аудиоплаты	Встроенные колонки с поддержкой воспроизведения звука (дополнительно), Звук высокой четкости, Объемный звук 5.1	
Встроенный контроллер ввода-вывода		
Общее кол-во портов Serial ATA	8	
из них SATA III	8	
из них eSATA	2 (дополнительно)	
Функции контроллера	Serial ATA III (6 Гбит/с) NCQ AHCI RAID 0/1/5/10	
Интерфейсы		
Аудиоразъемы: линейный вход	1	
Передний аудиоразъем: микрофон	1	
Передний аудиоразъем: наушники	1	
Внутренние динамики	1	
Общее кол-во портов USB 2.0	6	
USB 3.1, поколение 1 (USB 3.0), общ. кол-во	7	
USB 3.1, поколение 2, общ. кол-во	дополнительно, при наличии платы расширения (запланировано на май 2017 г.)	

Интерфейсы

Разъем USB на передней панели	2 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0; 1 порт USB 3.1 Type C (1-го поколения); дополнительно: 1 порт USB 3.1 Type-C (2-го поколения) при наличии карты расширения и отсека для адаптера на передней панели
Разъем USB на задней панели	2 порта USB 2.0; 4 порта USB 3.0
Внутренний разъем USB	2 порта USB 2.0; 1 порт USB A 2.0
VGA	дополнительно: через адаптер
DisplayPort	2
DVI	1 (DVI-D)
Последовательное соединение (RS-232)	дополнительно: 1-й и 2-й последовательные порты (9-контактные, FIFO 16 байт, совместимость с 16550)
Мышь / клавиатура (PS/2)	2
Ethernet (RJ-45)	1
Параллельный порт	1 (дополнительно) (25-контактный с EPP и ECP)
eSATA	1 (дополнительно)
Примечания по интерфейсным модулям	Возможность зарядки устройств через порт USB в любое время, Разъем USB Type C поддерживает подачу питания до 15 Вт

Устройства / компоненты ввода

Устройства ввода (дополнительно)	Клавиатура Мышь KBPC PX ECO Мышь M440 ECO Space Explorer USB	
Общее кол-во отсеков для дисков	7	7
2,5-дюймовые внутренние отсеки	1	1
3,5-дюймовые внутренние отсеки	2	4
5,25-дюймовые внешние отсеки	2	2
Примечания по отсекам для дисков	отсеки 5,25 дюйма: один отсек в формате HH, один отсек только для тонкого привода оптических дисков; внутренние отсеки 3,5 дюйма: диск 3,5 дюйма (без винтов) или диск 2,5 дюйма (винты; по выбору: без винтов); салазки для дисков — внешний отсек 3,5 дюйма и внутренний отсек 2,5 дюйма.	отсеки 5,25 дюйма: один отсек в формате HH, один отсек только для тонкого привода оптических дисков; внутренние отсеки 3,5 дюйма: диск 3,5 дюйма (без винтов) или диск 2,5 дюйма (винты; по выбору: без винтов); салазки для дисков — внешний отсек 3,5 дюйма и внутренний отсек 2,5 дюйма.
M.2-2280	1 x на материнской плате (для модулей твердотельного накопителя с интерфейсами PCIe и SATA), с поддержкой технологии Intel® Optane™	1 x на материнской плате (для модулей твердотельного накопителя с интерфейсами PCIe и SATA), с поддержкой технологии Intel® Optane™

Разъемы

PCI-Express 3.0 x1	2 x (215 мм / 170 мм /) Полной высоты
PCI-Express 3.0 x4 (физ. x16)	1 x (215 мм /) Полной высоты
PCI-Express 3.0 x16	1 x (240 мм /) Полной высоты
Фирменное название графической платы	Intel® HD Graphics P630, Intel® HD Graphics 630, Intel® HD Graphics P530, Intel® HD Graphics 530
Общая видеопамять	до 1782 МБ
Разрешение TFT-монитора (VGA)	1024 x 768 пикселей 1280 x 1024 пикселя 1360 x 768 пикселей 1440 x 900 пикселей 1600 x 900 пикселей 1600 x 1200 пикселей 1680 x 1050 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Разрешение TFT монитора (DVI)	1280 x 1024 пикселя 1360 x 768 пикселей 1440 x 900 пикселей 1600 x 900 пикселей 1680 x 1050 пикселей 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей

Разрешение TFT-монитора (DisplayPort)	1280 x 1024 пиксела 1360 x 768 пикселей 1440 x 900 пикселей 1600 x 900 пикселей 1680 x 1050 пикселей 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей 4096 x 2304 пикселей
Функции графических плат	Поддержка до 3 независимых дисплеев DirectX® 12 Поддержка HDCP OpenCL™ 2.0 (требуется процессор Intel® Core™ i3, i5 или i7) OpenGL® 4.4 С помощью дополнительного внешнего адаптера один разъем DisplayPort можно преобразовать в интерфейс DVI-D или HDMI В режиме работы с несколькими мониторами графическая плата и встроенная графическая система работают вместе Интерфейс DisplayPort с поддержкой версии 1.2 в т. ч. многопоточный Интерфейс DVI-D с поддержкой выхода аудиосигнала для мониторов с подключением HDMI
Примечания по графическим платам	до 1 ГБ выделенной видеопамати (основной памяти, зарезервированной для обработки графики) Протестированные разрешения; в зависимости от типа дисплея можно использовать другое разрешение и частоту обновления Общая видеопамать в зависимости от емкости основной памяти и ОС Разрешение (глубина цвета до 32 бит/пиксел) Для TFT рекомендуется частота 60 Гц

Электрические характеристики

Номинальный диапазон напряжений	100–240 В	100–240 В
Номинальный диапазон частот	50–60 Гц	50–60 Гц
Рабочий диапазон напряжений	90–264 В	90–264 В
Рабочий диапазон частоты линий	47–63 Гц	47–63 Гц
Макс. мощность одного блока питания	280 Вт	400 Вт

Габариты / вес / экологичность

Габариты (Ш x Г x В)	180 x 304 x 375 мм 7,09 x 11,97 x 14,76 дюйм
Рабочее положение	Вертикально
Вес	примерно 10 кг примерно 12 кг
Вес (фунты)	примерно 30,86 lbs
Примечания по весу	Реальный вес может различаться в зависимости от конфигурации
Рабочая температура окружающей среды	10 - 35 °C
Рабочая относительная влажность	5 - 85 % (относительная влажность)

Соответствие стандартам

Продукт	CELSIUS W570	CELSIUS W570power
Модель	M16W	
Германия (Германия)	GS (планируется)	
Европа	CE	
США/Канада	FCC Class B cCSAus	
Весь мир	RoHS (Ограничение опасных веществ) WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования) Операционные системы Microsoft (HCT / HCL начального уровня / WHQL) ENERGY STAR® 6.1, подана заявка EPEAT®, подана заявка (отдельные регионы)	
Китай	CCC (планируется) TPM 2.0 для Китая (дополнительно)	

Соответствие стандартам

Ссылка по вопросам совместимости	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
----------------------------------	---

Дополнительное ПО

Дополнительное ПО (предустановленное)	Adobe® Reader® (просмотр pdf-документов) McAfee Multi Access (ПО для обеспечения веб-безопасности и антивирусное ПО; 60-дневная пробная версия) Microsoft Office — купить лицензию для активации предустановленного пакета Microsoft Office
Дополнительное ПО (опциональное)	DVD-диск для восстановления для Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (ПО для воспроизведения DVD/BD согласно спецификации Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (ПО для воспроизведения DVD) Nero Essentials XL

Безопасность

Физическая безопасность	Поддержка замка Kensington Ушко для висячего замка Встроенный замок для стойки (дополнительно)	Поддержка замка Kensington Ушко для висячего замка Встроенный замок для стойки (дополнительно)
Безопасность системы и BIOS	Встроенная безопасность (дополнительный модуль TPM 2.0) EraseDisk (дополнительно) Защита загрузочного сектора от вирусов Параметр защиты от записи в модуль памяти Flash EPROM Управление всеми USB-интерфейсами Внешние USB-порты могут быть отключены по отдельности Управление внешними интерфейсами	Встроенная безопасность (дополнительный модуль TPM 2.0) EraseDisk (дополнительно) Защита загрузочного сектора от вирусов Параметр защиты от записи в модуль памяти Flash EPROM Управление всеми USB-интерфейсами Внешние USB-порты могут быть отключены по отдельности Управление внешними интерфейсами
Безопасность пользователя	Пароль пользователя и супервизора для BIOS Защита жесткого диска паролем Защита доступа с помощью внешнего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Защита доступа с помощью внутреннего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации)	Пароль пользователя и супервизора для BIOS Защита жесткого диска паролем Защита доступа с помощью внешнего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Защита доступа с помощью внутреннего устройства считывания смарт-карт (дополнительно) Workplace Protect (решение для безопасной аутентификации)
Доступные непосредственно на рабочем месте («встроенные») инструменты	Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера Fujitsu Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера заказчика (дополнительно) Простая защита ПК (дополнительно) Простая процедура восстановления (дополнительно)	Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера Fujitsu Автоматическое обновление BIOS с использованием сервера заказчика (дополнительно) Простая защита ПК (дополнительно) Простая процедура восстановления (дополнительно)

Управление

Технология управления	Средство управления драйверами DeskUpdate Загрузочный код PXE 2.1 Пробуждение из S5 (режима отключения) Датчик открытия корпуса (дополнительно) WoL (пробуждение по сети) iAMT 11.6 (в зависимости от процессора)
ПО управления	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
Компоненты DeskView	Дистанционное управление клиентом через интернет и в автономном режиме Подробная инвентаризация системы и создание отчетов Управление BIOS Дистанционное управление питанием Системные уведомления Дистанционное управление безопасностью Интеграция DeskView Helpdesk WoL (пробуждение по сети)
Поддерживаемые стандарты	DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) PXE (Preboot Execution Environment) WMI (Windows Management Instrumentation) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)

Управление

Ссылка на ресурсы по вопросам управления www.fujitsu.com/ru/services/

Прочее

Включение клавиатуры (требуется специальная клавиатура Fujitsu)	Включение клавиатуры (требуется специальная клавиатура Fujitsu)
Управление температурой	Управление температурой
Расширенный срок службы для непрерывной работы без выходных дней (в некоторых конфигурациях)	Расширенный срок службы для непрерывной работы без выходных дней (в некоторых конфигурациях)

Гарантия

Гарантийный срок	3 года (в зависимости от страны)
Тип гарантии	Услуга бесплатной доставки отремонтированного оборудования/выезда ремонтной бригады на место (для стран региона EMEA, для всех других стран условия обслуживания зависят от местных нормативных требований)
Положения и условия гарантии	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Услуги поддержки продуктов — идеальное дополнение	
Рекомендуемое обслуживание	Техническая поддержка 5 дней в неделю, в рабочее время, выезд к заказчику на следующий рабочий день
Доступность запасных частей	5 лет после окончания срока службы
Ссылка на веб-сайт обслуживания	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Рекомендуемые аксессуары



Order code:
S26381-K438-L100



Order code:
S26381-K459-L100



Order code:
S26391-F7139-L20



S26381-K341-L1** (**:
country specific variation)

Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

In addition to the FUJITSU Workstation CELSIUS W570, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/ru/products

Software

www.fujitsu.com/ru/products/software

Дополнительная информация

Learn more about the FUJITSU Workstation CELSIUS W570, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/ru

Экологичные инновации Fujitsu

Экологичные инновации Fujitsu – наш новый всемирный проект по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Используя наши ноу-хау мирового масштаба, мы стремимся внести свой вклад в экологически безопасной окружающей среды с помощью ИТ-технологий. Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/environment



Авторские права

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев. Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/terms
© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Отказ от ответственности

Технические сведения могут быть изменены, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Целостность, актуальность и правильность приведенных данных и иллюстраций не гарантируется. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может нарушать права законных владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Fujitsu Technology Solutions
Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru

2017-06-01 RCIS-RU

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов. Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и другой представленной информации. Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может повлечь нарушение прав законных владельцев. Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/terms