



ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ DELL EMC UNITY

Самое простое и унифицированное решение на флэш-дисках

Линейка гибридных систем Dell EMC Unity™ на флэш-дисках задает новые стандарты СХД: она отличается простотой, современной архитектурой и доступными ценами. Кроме того, она поддерживает гибкие варианты развертывания, удовлетворяя потребности ИТ-специалистов с ограниченными ресурсами как в крупных, так и в небольших компаниях.

Если вам необходимо лучшее многофункциональное, простое и компактное решение, позволяющее экономить, гибридный флэш-массив Unity — идеальный выбор. Массивы Unity Hybrid, разработанные для флэш-дисков, имеют широкий спектр сервисов управления данными и обеспечивают производительность флэш-уровня и экономичность жестких дисков.

Архитектура

Гибридная система хранения данных Dell EMC Unity создана на базе новой линейки мощных процессоров Intel E5-2600. Она обеспечивает интеграцию архитектуры для блочной и файловой систем, а также виртуальных томов VMware с параллельной поддержкой протоколов NAS, iSCSI и Fibre Channel. Благодаря двум процессорам СХД, порту SAS 12 Гбит/с для внутреннего подключения и запатентованной операционной среде Dell EMC с многоядерной архитектурой эта система хранения гарантирует беспрецедентную производительность и эффективность. Диски для увеличения емкости добавляются в дисковые полки.

Физические характеристики Unity

	UNITY 300	UNITY 400	UNITY 500	UNITY 600
Мин./макс. кол-во дисков	5/150	5/250	5/500	5/1000
Полка массива	Доступны 2 конфигурации: процессорная полка с дисками формфактора 2U с 25 дисками типоразмера 2,5 дюйма и процессорная полка с дисками формфактора 2U с 12 дисками типоразмера 3,5 дюйма.			
Дисковая полка	Все модели поддерживают дисковые полки форм-фактора 2U на 25 дисков типоразмера 2,5 дюйма, дисковые полки форм-фактора 3U на 15 дисков типоразмера 3,5 дюйма и дисковые полки форм-фактора 3U на 80 дисков типоразмера 2,5 дюйма			
Резервная система питания	Для системы Unity используется по 2 источника питания на процессорную полку с дисками или дисковую полку. В случае сбоя или недоступности одного из них электроснабжение всего модуля может осуществляться от второго источника питания. Питание процессорной полки с дисками при сбое электропитания обеспечивает модуль с резервным аккумулятором. Резервный аккумулятор расположен внутри корпуса процессора СХД и обеспечивает питание одного модуля (зоны питания).			
Варианты RAID	1/0, 5, 6			
ЦП на массив	2 шестиядерных процессора Intel Xeon 1,6 ГГц	2 восьмиядерных процессора Intel Xeon 2,4 ГГц	2 десятиядерных процессора Intel Xeon 2,6 ГГц	2 двенадцатиядерных процессора Intel Xeon 2,5 ГГц

	UNITY 300	UNITY 400	UNITY 500	UNITY 600
Память на массив	48 Гбайт	96 Гбайт	128 Гбайт	256 Гбайт
Макс. число модулей ввода-вывода на массив*	4	4	4	4
Встроенные порты ввода-вывода SAS в массиве	4 четырехканальных порта SAS 12 Гбит/с для внутреннего подключения	4 четырехканальных порта SAS 12 Гбит/с для внутреннего подключения	4 четырехканальных порта SAS 12 Гбит/с для внутреннего подключения	4 четырехканальных порта SAS 12 Гбит/с для внутреннего подключения
Количество дополнительных портов ввода-вывода SAS на массив	Нет	Нет	8 четырехканальных или 4 восьмиканальных порта SAS 12 Гбит/с (для подключения BE)	8 четырехканальных или 4 восьмиканальных порта SAS 12 Гбит/с (для подключения BE)
Базовое количество внутренних шин SAS 12 Гбит/с на массив	2 четырехканальных	2 четырехканальных	2 четырехканальных	2 четырехканальных
Максимальное количество внутренних шин SAS 12 Гбит/с на массив	2 четырехканальных	2 четырехканальных	6 четырехканальных или 2 четырехканальных и 2 восьмиканальных	6 четырехканальных или 2 четырехканальных и 2 восьмиканальных
Максимальное общее количество (внешних) портов на массив (всех типов)	24	24	24	24
Максимальное количество инициаторов на массив	1024	2048	2048	4096
Макс. количество портов Fibre Channel в массиве	20	20	20	20
Встроенные порты 10GbaseT в массиве	4	4	4	4
Встроенные порты CAN в массиве	4 порта: Fibre Channel 8/16 Гбит/с**, IP/iSCSI 10 Гбит/с или RJ45 1 Гбит/с	4 порта: Fibre Channel 8/16 Гбит/с**, IP/iSCSI 10 Гбит/с или RJ45 1 Гбит/с	4 порта: Fibre Channel 8/16 Гбит/с**, IP/iSCSI 10 Гбит/с или RJ45 1 Гбит/с	4 порта: Fibre Channel 8/16 Гбит/с**, IP/iSCSI 10 Гбит/с или RJ45 1 Гбит/с
Максимальное общее количество портов 1 GbaseT/iSCSI на массив	24	24	24	24
Макс. общее количество портов 10 гигабит Ethernet/iSCSI на массив	24	24	24	24
Макс. неформатированная емкость***	2,4 Пбайт	4,0 Пбайт	8,0 Пбайт	16,0 Пбайт
Макс. количество хостов SAN	512	1024	1024	2048
Макс. количество пулов	20	30	40	100
Макс. количество томов на массив	1000	1500	2000	6000
Макс. размер тома	256 Тбайт	256 Тбайт	256 Тбайт	256 Тбайт

	UNITY 300	UNITY 400	UNITY 500	UNITY 600
Макс. количество файловых систем на массив	500	750	1000	1500
Макс. размер файловой системы	256 Тбайт	256 Тбайт	256 Тбайт	256 Тбайт
Макс. количество прикрепленных снимков на массив (для блочных систем)	1000	1500	2000	6000
Поддержка ОС	См. таблицу EMC Simple Support Matrix на сайте russia.emc.com			
* Два модуля ввода-вывода на один процессор СХД с зеркалированием.				
** Доступна пропускная способность 16 Гбит/с в одномодовом и многомодовом вариантах.				
*** Максимальная неформатированная емкость будет различной в зависимости от размеров дисков, доступных на момент покупки.				

Возможности подключения Unity

Варианты подключения к хостам как файловых сред (сетевая файловая система NFS и SMB), так и блочных СХД (Fibre Channel и iSCSI) с помощью модулей ввода-вывода. Количество поддерживаемых модулей для каждого процессора СХД указано в таблице выше.

Варианты модулей ввода-вывода	
Модуль ввода-вывода	Описание
4-портовый модуль Fibre Channel, 16 Гбит/с (только блочные рабочие нагрузки)	Модуль Fibre Channel с автосогласованием четырех портов до 4/8/16 Гбит/с. Используются одномодовые или многомодовые оптические кабели SFP и OM2/OM3/OM4 для прямого подключения к адаптеру главной шины хоста или коммутатору Fibre Channel
4-портовый модуль 1 GBASE-T (файловые и блочные рабочие нагрузки)	Четырехпортовый модуль IP/iSCSI 1GbaseT с четырьмя портами 1 GBaseT (RJ-45) для подключения к коммутатору Ethernet медным кабелем категории 5/6
4-портовый модуль 10 GBASE-T (файловые и блочные рабочие нагрузки)	4-портовый модуль IP/iSCSI 10GbaseT для подключения к коммутатору Ethernet медным кабелем
2-портовый оптический модуль 10 Гбит/с (файловые и блочные рабочие нагрузки)	2-портовый модуль IP/iSCSI 10 гигабит Ethernet с подключением к коммутатору Ethernet с помощью оптических кабелей SFP+ или медных кабелей Twinax «активный–пассивный» (включает в себя механизм выгрузки iSCSI Offload Engine)
4-портовый оптический модуль 10 Гбит/с (файловые и блочные рабочие нагрузки)	4-портовый модуль IP/iSCSI 10 гигабит Ethernet с подключением к коммутатору Ethernet с помощью оптических кабелей SFP+ или медных кабелей Twinax «активный–пассивный»
4-портовый модуль SAS версии 3.0, 12 Гбит/с*	4-портовый модуль SAS, используется для подключения внутреннего хранилища (дисковых полок) к процессорам блочной системы хранения. Каждый порт SAS имеет 4 канала на порт со скоростью передачи данных 12 Гбит/с, обеспечивающих номинальную пропускную способность 48 Гбит/с. Кроме того, специально для дисковых полок на 80 дисков доступно 8-канальное подключение с использованием пары портов SAS, предоставляющее высокую пропускную способность и дополнительную производительность.
* Только для моделей Unity 500 и 600	

Максимальная длина кабелей

Коротковолновый оптический OM3: 100 метров (16 Гбит), 150 метров (8 Гбит), 380 метров (4 Гбит) и 500 метров (2 Гбит)

Коротковолновый оптический OM4: 125 метров (16 Гбит), 190 метров (8 Гбит), 400 метров (4 Гбит) и 500 метров (2 Гбит)

Возможности внутреннего подключения дисков

Каждый процессор СХД подключается к одной стороне каждой из двух избыточных пар 4-канальных последовательно подключаемых шин SCSI (SAS) на 12 Гбит/с, что обеспечивает непрерывный доступ к хостам для дисков в случае отказа процессора СХД или шины. Для моделей Unity требуется четыре системных диска, максимальное количество поддерживаемых дисков зависит от платформы (см. таблицу физических характеристик Unity выше). 107 Гбайт на каждом системном диске занимают ПО операционной среды Unity и структуры данных.

Дисковая полка			
	На 15 3,5-дюймовых дисков	На 25 2,5-дюймовых дисков	На 80 2,5-дюймовых дисков
Поддерживаемые типы дисков	Флэш-диски, SAS, NEAR-LINE SAS	Флэш-диски и диски SAS	Флэш-диски и диски SAS
Интерфейс контроллера	SAS 12 Гбит/с	SAS 12 Гбит/с	SAS 12 Гбит/с

Твердотельные диски				
Номинальная емкость	400 Гбайт	800 Гбайт	1,6 Тбайт	3,2 Тбайт
Форматированная емкость (Гбайт)*	366,7	733,5	1467,45	2919,9
Поддержка в дисковой полке на 25 дисков и процессорной полке с дисками на 80 дисков	√	√	√	√
Интерфейс	SAS 12 Гбит/с			
НОМИНАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (Вт)				
Рабочий режим	4,25	4,25	4,25	4,25
Режим простоя	2,0	2,0	2,0	2,0

* Гбайт = двоичный ГиБ (Гбайт = 1024x1024x1024)

Жесткие диски							
Номинальная емкость	Диск 600 Гбайт, 15 000 об/мин	Диск 600 Гбайт, 10 000 об/мин	Диск 1,2 Тбайт, 10 000 об/мин	Диск 1,8 Тбайт, 10 000 об/мин	Жесткий диск 2 Тбайта, 7200 об/мин	Жесткий диск 4 Тбайта, 7200 об/мин	Жесткий диск 6 Тбайта, 7200 об/мин
Форматированная емкость (Гбайт)	536,7	536,7	1100,5	1650,8	1834,3	3668,6	5505,0
Поддержка в дисковой полке на 15 дисков и процессорной полке с дисками на 12 дисков	√	√	√	√	√	√	√
Поддержка в дисковой полке на 25 дисков и процессорной полке с дисками на 80 дисков	√	√	√	√	нет	нет	нет
Скорость вращения	15 000 об/мин	10 000 об/мин	10 000 об/мин	10 000 об/мин	7200 об/мин	7200 об/мин	7200 об/мин
Интерфейс	SAS 12 Гбит/с						
Буфер данных	128 Мбайт						

ВРЕМЯ ДОСТУПА							
Чтение, среднее	2,9 мс	3,7 мс	3,7 мс	3,7 мс	8,5 мс	8,5 мс	8,5 мс
Запись, среднее	3,1 мс	4,2 мс	4,2 мс	4,2 мс	9,5 мс	9,5 мс	9,5 мс
Задержка из-за вращения диска	2,0 мс	3,0 мс	3,0 мс	3,0 мс	4,16 мс	4,16 мс	4,16 мс
НОМИНАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (Вт)							
Рабочий режим	7,8	5,6	5,6	5,6	12,2	12,2	12,2
Режим простоя	5,8	3,1	3,1	3,1	8,0	8,0	8,0

Протоколы и программные средства операционной среды Unity

Благодаря разнообразным программным комплектам, подключаемым модулям, дискам и пакетам система хранения Unity поддерживает широкий спектр протоколов и дополнительных функций.

Поддерживаемые протоколы и средства		
Перечисление на основе доступа (ABE) для протокола SMB	Address Resolution Protocol (ARP)	Блочные протоколы: iSCSI, Fibre Channel (FCP SCSI-3)
Шифрование данных в состоянии покоя на контроллере (D@RE)	Распределенная файловая система DFS (Microsoft) как листовая узел или автономный корневой сервер	Прямое подключение к хостам для Fibre Channel и iSCSI
Динамический контроль доступа (DAC) с поддержкой утверждений	Internet Control Message Protocol (ICMP)	Аутентификация Kerberos
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	LDAP (SSL)	Агрегирование каналов связи для файлов (IEEE 802.3ad)
Lock Manager (NLM) версий 1, 2, 3 и 4	Порты данных и управления IPv4 и/или IPv6	Серверы NAS с поддержкой нескольких протоколов для клиентов UNIX и SMB (Microsoft, Apple, Samba)
Протокол NDMP, версии 1—4	Клиент Network Information Service (NIS)	Network Status Monitor (NSM) версии 1
Клиент протокола NTP	Безопасная поддержка с использованием NFS версий 3 и 4	NT LAN Manager (NTLM)
Portmapper версии 2	REST API: открытый API, который использует HTTP-запросы для управления системой	Соответствие требованиям директивы Евросоюза по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
RSVD версии 1 для Microsoft Hyper-V	Простой доступ к домашним каталогам для протокола SMB	Файловый клиент Unity, совместимый с SMI-S версии 1.6.0
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)	Протокол SNMP версии 3	Виртуальная локальная сеть (IEEE 802.1q)
* Для шифрования данных в состоянии покоя на базе контроллера подана заявка на валидацию соответствия стандарту FIPS 140-2		

Программное обеспечение Unity	
UNITY 300, UNITY 400, UNITY 500 И UNITY 600	
Базовое комплексное программное обеспечение	<p>Программное обеспечение для управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unisphere: диспетчер элементов • Unisphere Central: объединенная панель управления и оповещения • CloudIQ: средство аналитики хранения данных на базе облака • «Тонкое» выделение ресурсов • Сжатие (пулы класса All-Flash, для блочных и файловых систем) • Упреждающее обслуживание: настройка удаленной поддержки, онлайн-чат, подача сервисной заявки и т. п.) • Качество обслуживания (блоки и виртуальные тома) • Dell EMC Storage Analytics Adapter для VMware® vRealize™ • Файловое и блочное многоуровневое хранение и архивирование в публичном или частном облаках (Cloud Tiering Appliance) <p>Унифицированные протоколы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Файловые • Блок • Виртуальные тома <p>Локальная защита:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шифрование на основе контроллеров (дополнительно) с внутренним или внешним управлением ключами • Локальные копии на определенный момент времени (снимки и «тонкие» клоны) • AppSync Basic • Dell EMC Common Event Enabler; AntiVirus Agent, Event Publishing Agent <p>Удаленная защита:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Встроенная асинхронная репликация блоков и файлов • Встроенная синхронная репликация блоков • Доставка снимков • Dell EMC RecoverPoint Basic • Dell EMC RecoverPoint for VMs <p>Оптимизация производительности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кэш-память FAST • FAST VP
Интерфейсные протоколы	NFS версий 3, 4, 4.1; CIFS (SMB 1), SMB 2, SMB 3.0, SMB 3.02 SMB 3.1.1; FTP и SFTP; Fibre Channel, iSCSI
Дополнительное ПО	<ul style="list-style-type: none"> • AppSync Advanced • Data Protection Suite: программное обеспечение для резервного копирования, архивирования и совместной работы • Dell EMC RecoverPoint Advanced • PowerPath Migration Enabler • PowerPath Multipathing • VPLEX
Примечание. Для получения более подробной информации о лицензировании программного обеспечения свяжитесь с менеджером по работе с заказчиками.	

Решения для виртуализации

Система хранения Unity поддерживает широкий спектр протоколов и дополнительных функций, доступных благодаря разнообразным программным комплектам и пакетам, включающим, помимо прочего, следующее:

- Dell EMC Storage Integrator (ESI): выделение ресурсов в контексте управления Microsoft (Systems Center) для Hyper-V и SharePoint.
- Драйвер OpenStack Cinder: для выделения ресурсов и управления блочными томами в среде OpenStack.
- Драйвер OpenStack Manila: для управления общими файловыми системами в среде OpenStack.
- Dell EMC Virtual Storage Integrator (VSI) for VMware vSphere™: для выделения ресурсов, управления и клонирования.
- VMware Site Recovery Manager (SRM) Integration: управление аварийным переключением на резервный ресурс и восстановление после сбоя для обеспечения быстрого и надежного аварийного восстановления.
- Virtualization API Integration: VMware: VAAI и VASA. Hyper-V: Offloaded Data Transfer (ODX) и Offload Copy for File.

Электрические характеристики Unity

Все показатели питания приведены для самых неблагоприятных условий работы продукта с максимальными рабочими значениями в случае эксплуатации при температуре окружающей среды 20–25 °С. При повышении температуры окружающей среды указанные показатели питания шасси могут увеличиться.

Процессорная полка с дисками (DPE)								
	Unity 300, процессорная полка с дисками (12 дисков LFF типоразмера 3,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода	Unity 300, процессорная полка с дисками (25 дисков SFF типоразмера 2,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода	Unity 400, процессорная полка с дисками (12 дисков LFF типоразмера 3,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода	Unity 400, процессорная полка с дисками (25 дисков SFF типоразмера 2,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода	Unity 500, процессорная полка с дисками (12 дисков LFF типоразмера 3,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода	Unity 500, процессорная полка с дисками (25 дисков SFF типоразмера 2,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода	Unity 600, процессорная полка с дисками (12 дисков LFF типоразмера 3,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода	Unity 600, процессорная полка с дисками (25 дисков SFF типоразмера 2,5 дюйма) и 4 модуля ввода-вывода
Мощность								
Напряжение переменного тока	100–240 В пер. тока ± 10%, одна фаза, 47–63 Гц							
Потребляемый переменный ток (макс. рабочий)	Не более 6,94 А при 100 В пер. тока, не более 3,59 А при 200 В пер. тока	Не более 9,08 А при 100 В пер. тока, не более 4,54 А при 200 В пер. тока	Не более 6,95 А при 100 В пер. тока, не более 3,6 А при 200 В пер. тока	Не более 9,09 А при 100 В пер. тока, не более 4,55 А при 200 В пер. тока	Не более 7,41 А при 100 В пер. тока, не более 3,83 А при 200 В пер. тока	Не более 9,55 А при 100 В пер. тока, не более 4,78 А при 200 В пер. тока	Не более 7,8 А при 100 В пер. тока, не более 4 А при 200 В пер. тока	Не более 9,89 А при 100 В пер. тока, не более 4,95 А при 200 В пер. тока
Энергопотребление (макс. рабочее)	693,5 ВА (679,5 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 718,5 ВА (678,5 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока	907,5 ВА (903,5 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 907,5 ВА (895,5 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока	695,0 ВА (681,0 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 720,0 ВА (680,0 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока	909,0 ВА (905,0 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 909,0 ВА (897,0 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока	741,0 ВА (727,0 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 766,0 ВА (726,0 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока	955,0 ВА (951,0 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 955,0 ВА (943,0 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока	775,0 ВА (761,0 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 800,0 ВА (760,0 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока	989,0 ВА (985,0 Вт) (макс.) при 100 В пер. тока; 989,0 ВА (977,0 Вт) (макс.) при 200 В пер. тока
Коэффициент мощности	0,95 (минимум) при полной нагрузке 100/200 В пер. тока							
Тепловыделение (макс. рабочее)	2,45 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 2,44 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)	3,25 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 3,22 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)	2,45 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 2,45 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)	3,26 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 3,23 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)	2,62 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 2,61 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)	3,42 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 3,40 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)	2,74 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 2,74 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)	3,55 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока, 3,52 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) (100 В*)
Пусковой ток	45 Алик при холодном старте на кабель питания при любом напряжении в сети							
Импульсный ток при запуске	120 Алик при горячем старте на кабель питания при любом напряжении в сети							
Защита по переменному току	Плавкий предохранитель 15 А в каждом источнике питания, одна фаза							
Тип входного разъема переменного тока	Приборный соединитель IEC320-C14 на каждую зону питания							

Устойчивость к кратковременным перебоям электропитания	10 мс (мин.)							
Распределение тока	±5% полной нагрузки между источниками питания							
ГАБАРИТЫ								
Вес (кг)	Пустая: 26,6	Пустая: 24,6	Пустая: 26,6	Пустая: 24,6	Пустая: 26,6	Пустая: 24,6	Пустая: 26,6	Пустая: 24,6
Размер по вертикали	2 единицы NEMA	2 единицы NEMA	2 единицы NEMA	2 единицы NEMA	2 единицы NEMA	2 единицы NEMA	2 единицы NEMA	2 единицы NEMA
Высота (см)	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
Ширина (см)	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76
Глубина (см)	68,43	60,9	68,43	60,9	68,43	60,9	68,43	60,9
Примечание. Значения энергопотребления для процессорных полок с дисками и дисковых полок указаны для заполненных полок (с учетом источников питания, дисков и модулей ввода-вывода).								

Дисковая полка			
	Дисковая полка на 15 дисков типоразмера 3,5 дюйма	Дисковая полка на 25 дисков типоразмера 2,5 дюйма	Дисковая полка на 80 дисков типоразмера 2,5 дюйма
Мощность			
Напряжение переменного тока	100–240 В пер. тока ± 10%, одна фаза, 47–63 Гц		
Потребляемый переменный ток (макс. рабочий)	Не более 2,9 А при 100 В пер. тока, не более 1,6 А при 200 В пер. тока	Не более 4,5 А при 100 В пер. тока, не более 2,4 А при 200 В пер. тока	Не более 13,18 А при 100 В пер. тока, не более 6,59 А при 200 В пер. тока
Энергопотребление (макс. рабочее)	Не более 287,0 ВА / 281,0 Вт при 100 В пер. тока Не более 313,0 ВА / 277,0 Вт при 200 В пер. тока	Не более 453,0 ВА / 432,0 Вт при 100 В пер. тока Не более 485,0 ВА / 427,0 Вт при 200 В пер. тока	Не более 1318,0 ВА / 1233,0 Вт при 100 В пер. тока Не более 1318,0 ВА / 1233,0 Вт при 200 В пер. тока
Коэффициент мощности	Не менее 0,9 при полной нагрузке, 100/200 В	Не менее 0,95 при полной нагрузке, 100/200 В	
Тепловыделение (макс. рабочее)	1,01 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока 1,00 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 200 В пер. тока	1,56 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока 1,54 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 200 В пер. тока	4,43 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 100 В пер. тока 4,43 x 10 ⁶ Дж/ч (макс.) при 200 В пер. тока
Пусковой ток	30 А макс. при холодном старте для ½ линейного цикла на источник питания при 240 В пер. тока		45 А при холодном старте на кабель питания при любом напряжении в сети
Импульсный ток при запуске	Не более 25 А на кабель питания при любом напряжении в сети	40 А при холодном старте на кабель питания при любом напряжении в сети	120 А при горячем старте на кабель питания при любом напряжении в сети
Защита по переменному току	Плавкий предохранитель 10 А в каждом источнике питания, одна фаза	Плавкий предохранитель 15 А в каждом источнике питания, одна фаза	
Тип входного разъема переменного тока	Приборный соединитель IEC320-C14 на каждую зону питания		
Устойчивость к кратковременным перебоям электропитания	Не менее 30 мс	Не менее 12 мс	Не менее 10 мс
Распределение тока	Распределение нагрузки в статическом режиме	±5% полной нагрузки между источниками питания	
ВЕС И РАЗМЕРЫ			
Вес (кг)	Пустая: 14,5 Заполненная: 30,8	Пустая: 10,0 Заполненная: 20,23	Пустая: 11,33 Заполненная: 58,9
Размер по вертикали	3 единицы NEMA	2 единицы NEMA	3 единицы NEMA
Высота (см)	13,33	8,46	13,21
Ширина (см)	44,45	44,45	44,7
Глубина (см)	35,56	33,02	76,2
Примечание. Значения энергопотребления для процессорных полок с дисками и дисковых полок указаны для заполненных полок (с учетом источников питания, дисков и модулей ввода-вывода).			

Шкафы	
Стандартный шкаф 40U	
Напряжение переменного тока	200–240 В перем. тока $\pm 10\%$, одна фаза, 47–63 Гц
Конфигурация электропитания	Одна, две, три или четыре группы питания, все с резервированием
Количество разъемов питания	2, 4, 6 или 8 (по два на группу)
Типы разъемов	NEMA L6-30P, IEC309-332 P6 или IP57 (Австралия)
Входная мощность питания	1 группа: 4800 ВА при 200 В перем. тока, 5760 ВА при 240 В пер. тока 2 группа: 9600 ВА при 200 В пер. тока, 11 520 ВА при 240 В пер. тока 3 группа: 14 400 ВА при 200 В пер. тока, 17 280 ВА при 240 В пер. тока 4 группа: 19 200 ВА при 200 В пер. тока, 20 040 ВА при 240 В пер. тока
Защита по переменному току	Внутренние автоматические предохранители на 30 А в каждой группе питания
Габариты шкафа 40U:	Высота: 190,8 см; ширина: 61,1 см; глубина: 99,2 см; собственная масса: 173 кг

Операционная среда (соответствует требованиям класса A4 к оборудованию согласно стандарту ASHRAE)

Описание	Характеристика
Рекомендуемый диапазон условий работы	Условия, в которых оборудование будет работать наиболее надежно, при этом будет достигаться разумная энергоэффективность центра обработки данных.
Допустимый диапазон условий непрерывной работы	18—27 °C при точке росы 5,5 °C, относительная влажность — до 60%, точка росы 15 °C
Расширенный допустимый диапазон условий работы	Для повышения общей эффективности центра обработки данных можно использовать различные методы экономии (например, естественное охлаждение). Использование таких методов может привести к тому, что входные условия для оборудования не попадут в рекомендуемый диапазон, но будут находиться в пределах допустимого диапазона условий непрерывной работы. В этом диапазоне оборудование может работать без какого-либо временного ограничения.
Исключения для расширенного допустимого диапазона условий работы	10—35 °C при относительной влажности 20—80% с максимальной точкой росы 21 °C (максимальная температура по влажному термометру). Снижение максимально допустимой температуры по сухому термометру на 1 °C на каждые 300 м свыше 950 м.
Исключения для расширенного допустимого диапазона условий работы	В определенное время суток или периоды года входные условия для оборудования могут выходить за пределы допустимого диапазона условий непрерывной работы, но будут оставаться в пределах расширенного маловероятного диапазона условий работы. В этом диапазоне условий оборудование может работать не более 10% общего времени работы в году.
Исключения для расширенного допустимого диапазона условий работы	5–10 °C и 35–40 °C (без попадания прямого солнечного света на оборудование) при точке росы –12 °C и относительной влажности 8–85% с точкой росы 24 °C (максимальная температура по влажному термометру). За пределами допустимого диапазона условий непрерывной работы (10–35 °C) система может работать при температурах не ниже 5 °C и не выше 40 °C максимум 10% общего рабочего времени в году. Для диапазона температур 35–40 °C необходимо снижать максимально допустимую температуру по сухому термометру на 1 °C на каждые 175 м свыше 950 м.
Исключения для расширенного допустимого диапазона условий работы	5–10 °C и 35–40 °C (без попадания прямого солнечного света на оборудование) при точке росы –12 °C и относительной влажности 8–85% с точкой росы 24 °C

	Описание	Характеристика
	но будут оставаться в пределах расширенного исключительного диапазона условий работы. В этом диапазоне условий оборудование может работать не более 1% общего времени работы в году.	(максимальная температура по влажному термометру). За пределами допустимого диапазона условий непрерывной работы (10–35 °С) система может работать при температурах не ниже 5 °С и не выше 45 °С максимум 1% общего рабочего времени в году. Для диапазона температур 35–45 °С необходимо снижать максимально допустимую температуру по сухому термометру на 1 °С на каждые 125 м свыше 950 м.
Температурный градиент		20 °С/ч
Высота над уровнем моря	Макс. рабочая	3050 м

Заявление о соответствии

Данное ИТ-оборудование соответствует нормам и стандартам электромагнитной совместимости (Dell EMC) и безопасности, предусмотренным законодательством стран, в которых продается данный продукт. Соответствие стандартам Dell EMC оценивается на основе требований FCC (часть 15), стандартов CISPR22/CISPR24 и EN 55022/EN 55024, а также их применимых международных аналогов. Соответствующие продукты Dell EMC класса А предназначены для эксплуатации в промышленных, коммерческих и бизнес-средах. Соответствие нормам безопасности оценивается на основе стандартов IEC 60950-1 и EN60950-1, а также их применимых национальных поправок.

Данное ИТ-оборудование соответствует требованиям директивы RoHS EC 2011/65/EU.

Отдельные устройства, используемые в данном продукте, имеют уникальный идентификатор модели, который указывается на табличке с номинальными характеристиками для каждого устройства, при этом они могут отличаться от рыночного названия или названия семейства продуктов, указанного в данном документе.

Узнать больше можно на сайте <https://support.emc.com> в разделе Safety & EMI Compliance Information.

Dell EMC, логотип Dell EMC, AppSync, CloudIQ, Data Protection Suite, EMC2, Unity, Unisphere, Dell EMC RecoverPoint, PowerPath и VPLEX — зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки Dell EMC в США и других странах. VMware, vCenter, vSphere и логотип VMware — зарегистрированные товарные знаки корпорации VMware, Inc. в США и других юрисдикциях.

По сведениям Dell EMC информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату публикации. Данная информация может измениться без уведомления.



[Подробнее](#) о решениях
Dell EMC [название
продукта]



[Свяжитесь с экспертом Dell EMC](#)