

ПрофиПлюс РТ735830М



Описание

24 портовый коммутатор разработан для организации сети доступа с подключением к оптическим магистральным каналам связи. Коммутатор поддерживает функцию питания подключенных устройств по технологии PoE. Наличие разнообразных сетевых протоколов позволяют организовать гибкую сеть связи.

Характеристики

Gigabit Ethernet коммутатор:

- Gigabit Ethernet коммутатор с монтажом в 19" стойку
- Размер 1U
- Скорость портов 10/100/1000 Мбит/с
- 8196 максимальное количество MAC адресов
- Поддержка Jumbo-Frame (мак. 9600 Байт)

Сетевые интерфейсы:

- 20 x 100/1000 Мбит/с RJ-45
- 4 x 10/100/1000 Мбит/с комбо RJ45-SFP
- Поддержка функции автоопределения типа кабеля, MDI/MDI-X

Power-over-Ethernet PoE+:

- Поддержка стандарта IEEE 802.3af/at PoE+ (мак. 30Вт с порта)
- 24 x 10/100/1000 Мбит/с PoE+ (RJ-45)
- Общая выходная мощность 370Вт

Сетевое управление:

- Telnet/Web /Console

Сетевые протоколы:

- VLAN (802.1q)
- STP (802.1D)/RSTP (802.1w)
- QoS L2/L3
- IGMP Snooping
- SNMP

Температурные режимы:

- Рабочая temperature: 0°C...+40°C
- Температура хранения: -20°C...+60°C
- Влажность: 10% – 90% без конденсата

Питание:

- 100-240В переменного тока
- Потребляемая мощность 34Вт

Габаритные характеристики:

- 44x442x211,2 (ВxШxГ), мм

Гарантия:

- 1 год