



Серверная платформа QSRV-332404

Оглавление

1. ОПИСАНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	7

1. ОПИСАНИЕ

Серверная платформа QSRV-332404 является универсальным, сбалансированным по цене и функциональности решением, предназначенным для надёжного и бесперебойного обслуживания групповых приложений и корпоративных сервисов.




Рис.1 – Серверная платформа QSRV-332404(Вид сзади)

- Уникальная модульная конструкция (Не требует выдвигания сервера для обслуживания)
- До 24 дисков SAS\SATA HDD\SSD
- Удаленное управление IPMI/BMC доступно без ограничений
- Надежное решение для малых и средних компаний в качестве файлового сервера, контроллера домена, доступа в интернет, систем электронной почты, сервера базы данных и сервера 1С



Рис.2 – Серверная платформа QSRV-332404 (вид сверху)

Собственный сервисный центр и центр технической поддержки обеспечивает качественное гарантийное и пост-продажное обслуживание, а также консультационную поддержку по настройкам оборудования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	QSRV-332404
Основные параметры	
Поддержка процессоров	Intel® Xeon® E3-1200 V5/V6 series (LGA1151)
Тепловыделение	До 84Вт
Число сокетов ЦПУ	1
Оперативная память	4x 288pi До 64GB ECC DDR4-1600/1866/2133 UDIMM
Количество слотов ОЗУ	4
HDD	24шт. 3.5"/2.5" SATA/SAS HDD SSD с возможностью горячей замены
	Опционально: 4 шт. 2.5" SATA HDD внутренние
Блок питания	550 Вт, поддержка резервирования 1+1
Материнская плата	
Чипсет	Intel® Lynxpoint C232
RAID	Intel® RSTe RAID 0, 1, 10
НВА адаптер	LSI 3008
Слот расширения	1 слот PCIe x8
M.2	1 слот PCIe M.2 SSD SATA
Разъем видео	D-Sub 15-pin

Управление сервером	
Графическая подсистема / Чипсет	Aspeed AST2400
Мониторинг	Мониторинг температуры процессора, памяти и окружения, чипсета и блока питания
IPMI	IPMI 2.0 совместимый контроллер (BMC) / и удаленного обновления микрокода / обновление BIOS
Сеть	4 порта 10/100/1000Base-T Intel i210
Порты USB	2 шт USB3.0 (сзади)
Охлаждение	
Количество вентиляторов	3 шт. 12038 PWM
Скорость вентиляторов	До 3600 (+/- 10%)
Габариты и вес	
Габариты, ШxГxВ	500мм x 448мм x 132,2мм
Вес	17,1 кг
Совместимость ОС и Виртуализация	
ОС	Windows Server 2012/2012 R2 (64bit) Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Ubuntu Server (32bit/64bit)
Виртуализация	VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target)

Температура и влажность	
Температура	Рабочая температура: 10 ~ 35°C Температура хранения: -40 ~ -70°C
Влажность	Рабочая влажность: 35 ~ 80 % Влажность хранения: 20 ~ 90 %

3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание
QSRV-332404	Серверная платформа QSRV-332404, 3U; 24*3.5 HDD; 1*E3 Intel v5/v6; 4*DDR4; RAID LSI 3008 0,1 & 10; PCI-E SSD M.2; SATA DOM; 1*8X PCI-E; 4*1GbE LAN; 2*550W AC (1+1); IPMI; Rails.